



飞虎 10 米竞赛帆船





声明:该配置清单非最终版本,如有配置升级、数据更新等情况,请以合同为准



飞虎 FT10 米标准配置清单 (2019 版)

主要技术参数

总长 9.96m 总宽 2.78m

水线长 9.24m 水线宽 2.07m

吃水 2.32m (升起后 1m)







标准配置清单(2019版)

甲板

#40 Harken 双速初级绞车 2 台

LEWMAR 制绳器 (3孔+2孔)

Harken 前帆操纵系统

Harken 球帆操纵系统

不锈钢前围栏,带航行灯

不锈钢船舷插杆,带1×19栏杆绳4条

不锈钢操舵杆,带碳纤维延伸杆

Harken 绞车扳手 2 把

铝制 A 形吊铅架,带手动葫芦(1套)

#16 Harken 双速厝顶绞车 2 台

316 不锈钢羊角 4 个

Harken 主帆操纵系统

驾驶舱 Plastimo 手动舱底泵

不锈钢后栏杆,带航行灯

舱顶不锈钢扶手

可拆卸的舵叶和舵盒

绞车扳手盒2个

内部

前舱安置 V 形床铺

中舱左右带座位(床)

12V DC 配电系统

LED 舱室灯 6 盏

工具箱含配套工具1套

V 形床铺上方设有可开的舱盖

中舱安置海图桌/洗手盆

后舱左右设水手床

所有铺位下留空,可作储物空间

机舱

可升降舷外挂机座

舱内配有电动风机,以便排气

水门

内置 25 升油箱空间

舷外挂机控制盒嵌入驾驶坑右侧

桅杆和索具

碳纤维材质桅杆、桁杆和球帆杆

1X19 不锈钢连续钢丝绳 7条

Facnor 前帆卷帆器

主帆、前帆和球帆升降索

其它配套绳索 (详见绳索清单)

桅领硅胶垫

铝制桅杆钢丝绳撑臂 4 支

可调的后支索 Dyneema 材质

桅顶风向标

主帆、前帆和球帆控帆索

球帆杆控制系统

帆



34.2 平方米涤纶主帆

18.2 平方米涤纶前帆带观察窗和指示条

99.4 平方米尼龙球帆

可选配置清单

电动舱底泵 1台 航海仪表: Raymarine 测深仪 1 套

浮动开关1个 布制品:中舱坐垫2片

手动马桶 1台,含配套管路、阀门 布制品:前舱 V 型床垫 1 片

航海仪表:Raymarine 风向仪 1 套布制品:后舱水手床垫 2 片

航海仪表: Raymarine 测速仪 1 套 布制品: 栏杆绳保护 6 支

布制品:桅领布罩1个 布制品:主帆罩1个

布制品:驾驶坑多功能袋1~6个,可选布制品:球帆浸泡袋1个

蓄电池1个 船底防腐漆

锚和锚链 手持 GPS

测深仪1套





厦门瀚盛游艇有限公司 XIAMEN HANSHENG YACHT BUILDING CO.,LTD.

Add: 厦门市海沧区排头路18号

Tel: 0592-6882975 Fax: 0592-6882970

E-mail:business@hanshengyacht.com www.hanshengyacht.com

瀚盛,您身边的游艇专家